



## Roll-up premium comfort



Retirez la cassette système et la tige télescopique de la housse de transport.



Assemblez la tige télescopique. Veillez à ce que les différents éléments soient complètement insérés les uns dans les autres.



Desserrez les différents tronçons de la tige télescopique, sortez puis resserrez celle-ci. Vous pouvez aussi sortir la tige télescopique seulement à la fin lorsque la coulisse de fixation sera appliquée. Ainsi, vous pourrez vous passer d'un escabeau ou d'un tabouret.



Introduisez la tige de support dans le trou du système prévu à cet effet. Vérifiez que la tige de support soit également correctement logée et bien stable dans l'encoche inférieure. Sur la partie inférieure de la cassette du système se trouvent deux vis de réglage qui vous permettent de compenser des inégalités du sol pour que le roll-up conserve toute sa stabilité.



Retirez le visuel de la cassette en tirant de manière uniforme et bien droite sur la coulisse de fixation. Le cas échéant, tenez la tige de support de l'autre main.



Placez la coulisse de fixation avec la fente du dispositif en plastique lentement et prudemment sur la tige de support. À présent, vous pouvez sortir complètement la tige télescopique vers le haut, jusqu'à ce que le visuel soit tendu. Pour cela, desserrez le tronçon encore rentré de la tige télescopique, sortez puis resserrez celle-ci.



Votre roll-up premium comfort est entièrement monté.