



Autocollant

Couche intermédiaire blanche sous les zones de couleur

CREATION DES DONNEES D'IMPRESSION

- Dupliquer les surfaces qui doivent avoir un fond blanc
- Créer une couche de couleur spéciale pour le duplicata et placer le duplicata sur le bord supérieur du motif visible
- La couche de couleur spéciale doit être à 100 % en ton direct (pas blanc) et nommé „couche blanche“ puis doit être en mode „surimpression“
- Pas de dégradés de couleur de couleurs transparentes, de couleurs en relief, de couleurs tonales ainsi que d'effets graphiques tels que les ombres et reflets de couleurs, apparences, etc.

Une couche de blanc est imprimée juste sous la surface sur laquelle sera imprimée la couleur spéciale.

CRITÈRES DE MISE EN PAGE

- Taille de police 6 pt minimum
- Épaisseur de ligne et de police 0,5 pt minimum (0,176 mm)
- Incorporer les polices ou les convertir en tracé

TRANSMISSION DES DONNÉES D'IMPRESSION

- Format PDF sans conversion de couleurs
- Les règles générales relatives à la création des documents format PDF sont valables

COUCHE INTERMÉDIAIRE BLANCHE (DUPLICATA DU MOTIF)

CMYK

MATERIAL



NOTEZ BIEN

Veillez placer la couche de blanc sur le dessus de votre motif. La couleur blanche sera bien imprimée sous votre motif et rendra les couleurs du dessus plus éclatantes et moins transparentes.